

Automated Guide Vehicle (AGV) Pengikat Garis Menggunakan Roda Mecanum dengan Kendali PID Adaptif Terinterpolasi

Ilham Yusuf Al Dafi¹

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang

Gedung B Lantai 3, Kampus I Jl. Sidodadi Timur 24, Semarang

E-mail : ilhamaldafi11@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan bangun Automated Guided Vehicle (AGV) menggunakan roda omni-directional. Sistem AGV dipandu oleh path guidance dalam bennavigasi. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Roda omni-directional tipe mecanum dipasang 4 buah pada AGV. Masing-masing roda dikendalikan oleh motor DC sehingga AGV mampu bergerak ke segala arah secara independent. Sistem path guidance menggunakan sensor garis yang membaca garis putih untuk memandu AGV dalam melakukan proses tools handling dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Kendali PID Adaptif terinterpolasi (Interpolated Adaptive PID) digunakan untuk menjaga kestabilan AGV mengikuti garis. Kendali PID ini adaptif karena nilai konstanta PID dipengaruhi oleh besarnya setpoint kecepatan AGV. Fungsi stasiun adalah sebagai tempat menyimpan dan mengambil toolbox. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 4 roda mecanum dapat diterapkan pada AGV dalam melakukan tools handling. Kendali PID Adaptif terinterpolasi efektif digunakan untuk memandu AGV mengikuti garis dengan kecepatan (0.5 – 1.8) m/s.

Kata Kunci: AGV, mecanum, PID Adaptif terinterpolasi

I. PENDAHULUAN

Dampak dari revolusi industri 4.0 menciptakan pergeseran konsep di setiap sektor yang terkait. Sejarah menunjukkan, di tengah setiap revolusi muncul kesempatan baru (BPPI). Seperti disampaikan oleh Klaus Schwab (World Economic Forum) bahwa revolusi industri 4.0 ditandai dengan munculnya super komputer, robot cerdas, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetik dan perkembangan neurotechnology yang memungkinkan manusia untuk memaksimalkan fungsi otak.


Pada industri manufaktur, terdapat workshop perawatan dan perbaikan. Bahkan dalam workshop tersebut dilakukan pembuatan komponen. Di dalam workshop terdapat banyak mesin kerja seperti mesin bubut, mesin bor, mesin las dan lain-lain yang dioperasikan oleh pekerja workshop. Bagian penunjang kegiatan perawatan dan perbaikan adalah proses material handling (pemindahan bahan atau alat/tools). Proses material handling ini dapat mencapai 50% - 70% dari kegiatan produksi (Apple). Informasi ini memberikan gambaran bahwa kegiatan pada workshop perawatan dan perbaikan membutuhkan banyak pergerakan, terutama proses material handling sehingga penting adanya perancangan sistem material handling. Sekaligus untuk

menjawab tantangan industri 4.0, maka proses material handling harus fleksibel (Wicaksono & Nilkhamhang).

Material handling umumnya dilakukan secara manual atau menggunakan konveyor, robot tangan, forklift, dan Automated Guided Vehicles (AGV). AGV lebih unggul dibandingkan yang lain dalam hal efisiensi dan fleksibilitas yang dimilikinya (Wicaksono & Nilkhamhang). Jika dibandingkan dengan menggunakan forklift yang dikendalikan secara manual, AGV mampu memberikan akurasi posisi yang lebih tinggi, operasi lebih lama, pengurangan biaya operasi dan perawatan, dan meningkatkan keamanan (Draganjac et al.,).

Jenis AGV yang banyak digunakan adalah AGV line follower, yaitu AGV yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan path guidance yang terletak di sepanjang jalur AGV. Path guidance dapat berupa garis warna, jalur magnet dan laser (Piyare& Singh). Model navigasipath guidance ini biasanya digunakan untuk sistem AGV yang sederhana. Navigasinya dirancang untuk pola yang statik.

Secara umum desain AGV menggunakan roda standar yaitu roda dengan pergerakan non-holonomic. Pada model seperti ini, pergerakan tidak mampu dikontrol pada setiap tingkat kebebasan dalam bergerak secara independent, sehingga hanya mampu bergerak ke beberapa arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Meskipun pada umumnya mampu menjangkau setiap lokasi dan orientasi ruang dua dimensi, namun memerlukan manuver dan perencanaan jalan yang rumit dan kompleks (Barbulescu et al.,). Di lain sisi, perancangan sistem melewati penghalang merupakan tugas yang sulit (Kunet al.,).



Gambar 1 perbandingan arah pergerakan Sistem AGV dengan roda standar dan roda omni-directional

Penggunaan roda omni-directional memungkinkan pada AGV dapat bergerak independent ke segala arah dengan mudah tanpa perlu reorientasi. Dengan demikian, AGV mampu melakukan manuver yang lebih tinggi dalam lingkungan yang dinamis (Barbulescu et al.,). Gambar 3 memperlihatkan arah pergerakan AGV jika menggunakan roda omni-directional dibandingkan dengan roda standar.

Banyak penelitian sebelumnya yang meneliti tentang AGV. Dari segi roda penggerak, ada yang menggunakan roda standar (Piyare & Singh), roda omni (Barbalescu), dan roda mecanum (Tsai). Beberapa algoritma yang biasa digunakan dalam mengendalikan AGV dalam mengikuti garis adalah menggunakan algoritma path tracking (Piyare & Singh), kendali PID (Gomes), fuzzy logic (Nugraha), cascade PID (Barbalescu) dan lain sebagainya.


Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun Automated Guided Vehicle (AGV) menggunakan roda mecanum. Garis putih di lantai sebagai jalur dan

AGV dilengkapi modul sensor garis yang memandu AGV melakukan tools handling. AGV menggunakan kendali PID adaptif dalam mengikuti garis.

II. METODOLOGI PENELITIAN

23. Metodologi Penelitian

Cakupan pada metodologi penelitian terdiri dari cara dan model penelitian yang digunakan. Adapun metodologi penelitian disini dapat mencakup teori-teori yang digunakan pada tinjauan pustaka yang didapatkan pada literatur.



Gambar 2 gambaran umum perancangan sistem

Komunikasi antara AGV dan *station* menggunakan *wireless Wifi*. Ketika proses peminjaman alat, operator *tools center* menyimpan *toolbox* yang berisi alat yang dipinjam di atas *station tools center* kemudian memencet tombol *station*. Informasi dikirim ke AGV dan AGV menuju *station* untuk mengambil *toolbox*. *Toolbox* kemudian diantar ke *station CNC*. Sebaliknya ketika proses pengembalian alat, operator CNC menyimpan *toolbox* yang berisi alat yang dikembalikan di atas *station CNC* kemudian memencet tombol *station*. Informasi dikirim ke AGV dan AGV menuju *station* untuk mengambil *toolbox*. *Toolbox* kemudian diantar ke *station tools center*.

24. Flowchart Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Proses berikut merupakan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dan terurut dari tahapan awal sampai akhir.

- Mengumpulkan dan mempelajari literatur yang ada yang berhubungan dengan AGV dalam proses *material handling*.
- Perancangan AGV menggunakan roda *omni directional*
- Merancang kendali PID adaptif untuk mengikuti garis
- Menguji AGV mengikuti garis
- Merancang station tempat mengambil dan menyimpan toolbox.
- Menguji AGV mengambil dan menyimpan toolbox dictation

25. Perancangan Mekanik

AGV yang dirancang berukuran (80 x 55 x 65)cm. Menggunakan 4 roda *omni-directional* tipe *mecanum* yang berdiameter 5" (152 mm). Rangka utama AGV menggunakan aluminium *hollow*. Penutup menggunakan pelat *AlCoPan (Alluminium Composit Panel)*. AGV ini dirancang untuk mampu menahan beban maksimal 20 kg.



Gambar 4 model mekanik AGV


Pada bagian atas AGV terdapat empat aluminium *hollow* yang dipasang sejajar dengan jarak tertentu, sehingga ada celah antara aluminium yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara yang sama di *station* terpasang tiga besi *hollow* yang juga sejajar satu sama lain dengan jarak tertentu dan juga memiliki celah antara besi. Sehingga pada proses pengambilan maupun penyimpanan *toolbox* pada *station*, aluminium pada bagian atas AGV dapat lewat di celah besi *station*. Selain itu pada sisi atas bagian belakang AGV terdapat pelat yang menonjol ke atas, fungsinya untuk mengait *toolbox* di *station*.



Gambar 5 (a) mengambil *toolbox* dari *station*, (b) menyimpan *toolbox* ke *station*

26. Perancangan Elektronik

Perancangan sistem kontrol AGV dibangun dari 4 bagian utama, yaitu bagian kendali, masukan, luaran, dan power suplai. Blok diagram sistem kontrol AGV memperlihatkan seluruh komponen-komponen elektronika yang digunakan untuk membuat AGV.




Gambar 6 blok diagram elektronika AGV

Modul kendali menggunakan Arduino Mega sebagai master dan Arduino Nano dan ESP8266 sebagai slave. Motor DC menggunakan motor DC planetary gearbox 45 (PG45) dengan modul BTS7960B sebagai driver motor. Sensor garis menggunakan rangkaian led (transmitter) dan fotodioda (receiver). Modul pelengkap AGV ditambahkan keypad, LCD dan led indikator. Rangkaian catu daya menggunakan AKI 12V dilengkapi dengan konverter DC-DC tipe buck yang menurunkan tegangan ke 5V.

Susunan Sensor Garis

Mekanisme sensor pembaca garis yang dirancang menggunakan 14 buah sensor garis yang menghadap ke lantai. Jarak antar sensor sebesar 2 cm yang tersusun sejajar dan membentuk garis lurus




Gambar 7 susunan sensor garis dan model pemasangannya

Pemasangan sensor dibagi dalam dua tempat yaitu 9 di depan dan 5 di belakang. Sensor depan digunakan sebagai pemandu utama sedangkan sensor belakang digunakan untuk menjaga posisi roda belakang tetap seimbang di area jalur, sehingga dibutuhkan sensor depan lebih banyak dibandingkan yang di belakang.

27. Kendali PID

Kendali PID yang digunakan pada sistem AGV ini dikatakan adaptif karena nilai kostanta PID dipengaruhi oleh nilai setpoint kecepatan AGV. Hubungan antara kecepatan dengan kostanta PID ditentukan menggunakan persamaan regresi polinomial yang didapatkan dari nilai PID tiga kecepatan yang berbeda yaitu 80m/s, 130m/s dan 180m/s. Dalam menentukan besarnya PID pada masing-masing tiga kecepatan tersebut digunakan metode Ziegler-Nicols (ZN).




Gambar 8 blok diagram kendali PID adaptif

Penentuan Konstanta PID Menggunakan Metode Ziegler-Nicols (ZN)

Sebelum menentukan kendali PID adaptif, terlebih dahulu menentukan nilai PID menggunakan metode Ziegler-Nicols (ZN) untuk tiga nilai kecepatan yang berbeda yaitu 80m/s, 130m/s dan 180m/s. Ketika sudah didapatkan konstanta PID untuk kecepatan tersebut, selanjutnya dibuat persamaan menggunakan regresi polinomial untuk menentukan nilai konstanta PID di setiap kecepatan yang lain dalam range (60-180)m/s.

Dalam sistem closed loop, penggunaan metode ZN harus mencari nilai Kcr dan Pcr. Kcr didapatkan dengan cara membuat AGV berosilasi mengikuti garis dengan mengatur nilai Kp saja, sementara Ki dan Kd sama dengan 0. Data osilasi ini didapatkan dari besarnya nilai error pembacaan sensor garis ketika AGV bgerak mengikuti garis. Nilai Kp inilah yang menjadi nilai Kcr. Sementara nilai Pcr didapatkan dari besarnya nilai periode (T) osilasi. Setelah parameter Kcr dan Pcr didapatkan, nilai-nilai Kp, Ki dan Kd dapat dihitung menggunakan rumus-rumus parameter PID ZN.

Data osilasi untuk menentukan nilai Kcr dan Pcr didapatkan dari nilai error pembacaan sensor garis ketika AGV bgerak mengikuti garis. Besarnya nilai error sesuai dengan posisi sensor garis AGV terhadap garis. Ketika sensor tengah yang dapat garis, nilai error = 0. Satu step ke kiri error dikurang 1 dan satu step ke kanan error ditambah 1 dan seterusnya sampai sensor paling pinggir yang membaca garis.



Gambar 9 osilasi error untuk menentukan nilai Kcr (a) kecepatan 80m/s, (b) kecepatan 130m/s, (c) kecepatan 180m/s

Untuk mendapatkan osilasi error terhadap garis dibuat nilai $K_p = 200$ untuk 80m/s, $K_p = 140$ untuk 130m/s dan $K_p = 100$ untuk 180m/s. Pada gambar 8 terlihat, untuk mendapatkan 5 osilasi error pada kecepatan 80m/s dibutuhkan waktu $(1920 - 240)s = 1680s$, sehingga $T_{80m/s} = 1680/5 = 336s$. Pada kecepatan 130m/s didapatkan waktu 1760s untuk 5 osilasi error, sehingga $T_{130m/s} = 1760/5 = 352$. Sementara pada kecepatan 180m/s dibutuhkan waktu 1760s untuk 4 osilasi error, sehingga $T_{180m/s} = 1760/4 = 440$. Dari data-data tersebut besarnya nilai Kcr dan Pcr dapat ditentukan.

Dengan menggunakan persamaan kostanta PID metode ZN nilai K_p , K_i dan K_d dapat ditentukan.

Tabel 3 Kostanta PID metode ZN

Kecepatan (m/s)	K_p	K_i	K_d
80	120	0.714	2.857
130	84	0.477	1.909
180	60	0.273	1.09

Persamaan Regresi Polinomial Kostanta PID terhadap Kecepatan

Kecepatan AGV diatur dalam *range* 0.5 - 2 m/s (Silvianti). Dari tiga kecepatan yang sudah diketahui kostanta PID-nya dapat digunakan untuk menentukan kostanta PID kecepatan yang lain menggunakan regresi polinomial. Karena pada tabel ada tiga data untuk masing-masing kostanta maka persamaannya menggunakan polinomial pangkat 2. Rumus umumnya sebagai berikut:

$$K = av^2 + bv + c \quad (1)$$

Dimana: $K : K_p, K_i, K_d$

v =kecepatan

a, b, c = kostanta polinomial

Dengan 3 nilai kostanta berbeda untuk 3 kecepatan didapatkan persamaan matriksnya sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} (v_1)^2 & v_1 & 1 & a \\ [(v_2)^2 & v_2 & 1] [b] & = [K_1] \\ (v_3)^2 & v_3 & 1 & c \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} a & (v_1)^2 & v_1 & 1 & -1 & K_1 \\ [b] & = [(v_2)^2 & v_2 & 1] & [K_2] \\ c & (v_3)^2 & v_3 & 1 & K_3 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Untuk mencari Kp digunakan persamaan (3) dengan mengambil data-data Kp pada tabel 3 untuk 3 kecepatan berbeda. Didapatkan persamaan kostanta a , b , c sebagai berikut:

$$\begin{matrix} a & 80^2 & 80 & 1 & ^{-1} \\ [b] = & [130^2 & 130 & 1] & [84] \\ c & 180^2 & 180 & 1 & 60 \end{matrix} \quad (4)$$

$$\begin{matrix} a & 0.024 \\ [b] = & [-1.224] \\ c & 202.56 \end{matrix} \quad (5)$$

Dengan cara yang sama, kostantaa, b , c dari nilai Ki adalah sebagai berikut:

$$\begin{matrix} a & 80^2 & 80 & 1 & ^{-1} \\ [b] = & [130^2 & 130 & 1] & [0.477] \\ c & 180^2 & 180 & 1 & 0.273 \end{matrix} \quad (6)$$

$$\begin{matrix} a & 7 \times 10^{-6} \\ [b] = & [-0.0061] \\ c & 1.1618 \end{matrix} \quad (7)$$

Dengan cara yang sama, kostantaa, b , c dari nilai Kd adalah sebagai berikut:

$$\begin{matrix} a & 80^2 & 80 & 1 & ^{-1} \\ [b] = & [130^2 & 130 & 1] & [1.909] \\ c & 180^2 & 180 & 1 & 1.09 \end{matrix} \quad (8)$$

$$\begin{matrix} a & 3 \times 10^{-5} \\ [b] = & [-0.0244] \\ c & 4.6421 \end{matrix} \quad (9)$$

Sehingga dari nilai kostanta a , b , c untuk masing- masing parameter kostanta PID diadaptkan nilai Kp, Ki dan Kd sebagai berikut:

$$K_p = 0.024v^2 - 1.224v + 202.56 \quad (10)$$

$$K_i = 7 \times 10^{-6}v^2 - 0.0061v + 1.1618 \quad (11)$$

$$K_d = 3 \times 10^{-5}v^2 - 0.0244v + 4.6421 \quad (12)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil pengujian arah pergerakan AGV menggunakan roda mecanum

Pengujian arah pergerakan AGV menggunakan roda omni-directional dilakukan untuk melihat seberapa besar pergeseran sudut pergerakan AGV terhadap nilai sudut acuan yang diberikan. Penentuan arah pergerakan AGV dikalkulasi menggunakan persamaan invers kinematik. Nilai kecepatan linear dan sudut pergerakan diatur sesuai

keinginan kemudian besarnya kecepatan sudut tiap roda didapatkan berdasarkan perhitungan invers kinematik menggunakan acuan kecepatan linear AGV (vR), sudut pergerakan (θ) dan kecepatan angular AGV (ωZ).

Tabel 4 Perbandingan sudut pergerakan AGV dengan sudut acuan yang diberikan

Keterangan	Sudut Acuan	Sudut	
	Sudut (°)	pergerakan AGV (°)	Selisih
Maju	0	-1.7	1.7
Serong kiri depan	45	49.26	4.26
Ke kiri	90	91.6	1.6
Serong kiri belakang	135	140.08	5.08
Mundur	180	183.95	3.95
Serong kanan belakang	225	227.6	2.6
Ke kanan	270	272.38	2.38
Serong kanan depan	315	311.45	3.55
Rata-rata selisih			<u>3.14</u>

Hasil pengujian menunjukkan rata-rata selisih sudut pergerakan AGV dengan sudut acuan sebesar

3.14°. Besarnya selisih ini menunjukkan sudut pergerakan AGV memiliki *error* yang kecil terhadap sudut acuan.

2. Hasil Pengujian Kecepatan AGV dengan kendali PID Adaptif Mengikuti Garis

Pengujian kecepatan AGV dalam mengikuti garis didapatkan dengan menguji pengaruh kestabilan pergerakan AGV dengan kendali PID Adaptif mengikuti garis terhadap besarnya kecepatan roda. Kecepatan AGV diatur dari nilai 0.6 m/s sampai 2 m/s dengan kenaikan 0.2 m/s. Ada tiga kriteria kestabilan yang didapatkan dari pembacaan 9 (Sembilan) sensor pada modul sensor garis bagian depan. Cara penentuan kriterianya adalah sebagai berikut:

- **Stabil**, yaitu minimal satu sensor dari tiga sensor garis di tengah yang membaca garis.
- **Kurang stabil**, yaitu kondisi stabil tidak terpenuhi, namun salah satu dari 9 sensor ada yang membaca garis.
- **Tidak stabil**, yaitu pernah tidak ada sensor yang membaca garis.

Tabel 5 Pengaruh kestabilan pergerakan AGV mengikuti garis terhadap nilai kecepatan roda

Kecepatan Roda AGV(m/s)	Kecepatan	Kestabilan
		Pergerakan AGV
0.5		Stabil
0.8	lambat	Stabil
1		Stabil
1.2		Stabil
1.4	sedang	Stabil
1.6		Stabil
1.8	cepat	Stabil
2		Kurang stabil

Dari data terlihat kondisi perubahan kecepatan dibagi dalam tiga kelompok kecepatan yaitu lambat, sedang dan cepat. Pergerakan AGV stabil mengikuti garis meskipun nilai kecepatan berubah-ubah pada kondisi lambat dan sedang namun pada kondisi cepat, AGV kurang stabil pada kecepatan 2 m/s.

Dipilih nilai pengujian kecepatan dari 0.5 – 2 m/s. Pengujian ini sejalan dengan pernyataan Silvirianti et al (2017), bahwa kecepatan AGV rata-rata dari

0.5 – 2 m/s. Dengan kondisi kurang stabilnya AGV pada kecepatan 2 m/s dalam mengikuti garis, sehingga diambil pergerakan AGV berada pada range kecepatan 0.5 - 1.8 m/s. Kecepatan ini tergolong rendah jika dibandingkan kendaraan lain, karena AGVs sering beroperasi di daerah di mana orang bekerja sehingga sistem keselamatan yang dirancang khusus mudah menghentikannya secara terkendali (Silvirianti et al., 2017).

3. Hasil Pengujian AGV Mengambil dan Menyimpan Toolbox Station

Pengujian mengambil *toolbox* dari *station* dilakukan dengan menempatkan AGV dari luar area *station*, kemudian bergerak untuk mengambil *toolbox*. Kondisi berhasil mengambil *toolbox* diperoleh ketika *toolbox* terambil secara sempurna, sehingga lepas dari *station* dan AGV keluar dari area *station*. Pengujian menyimpan *toolbox* ke *station* dilakukan dengan menempatkan AGV dari luar area *station* dengan posisi *toolbox* ada di AGV, kemudian bergerak menuju *station* untuk menyimpan *toolbox*. Kondisi berhasil menyimpan *toolbox* diperoleh ketika *toolbox* terpasang sempurna pada *station*, sehingga lepas dari AGV kemudian AGV kembali keluar dari area *station*.

Tabel 6 Pengujian AGV mengambil dan menyimpan *toolbox* di *station*

Kondisi	<u>Percobaan ke</u>				
	1	2	3	4	5
Mengambil <i>toolbox</i>	√	√	√	√	√
Menyimpan <i>toolbox</i>	√	√	√	√	√

Pada tabel pengujian AGV mengambil dan menyimpan *toolbox* di *station* terlihat bahwa dari kelima percobaan yang dilakukan AGV berhasil mengambil dan menyimpan *toolbox* di *station*. Data ini menggambarkan bahwa model AGV, *toolbox* dan *station* yang dirancang untuk sistem mengambil dan menyimpan alat pada penelitian ini dapat digunakan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sistem AGV menggunakan roda *omni-directional* tipe *mecanum* dapat dirancang.
- Penggunaan kendali PID Adaptif efektif digunakan untuk memandu AGV mengikuti

dengan kecepatan AGV (0.5 – 1.8) m/s.

- Model AGV, *station* dan *toolbox* dapat digunakan

VI. REFERENSI

- [1] Apple J.M., Plant Layout and Material Handling., Jilid 3, Wiley. New York, 1977.
- [2] Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kebijakan Industri Nasional di Era Disrupsi Teknologi, 2018.
- [3] Barbulescu V., *et al.*, Encoder- Based Path Tracking [With Adaptive Cascaded Control For A Three Omni-Wheel Robot.](#), IEEE International Conference of [Networking in Education and Research \(RoEduNet\)](#):1 – 6, 2017.
- [4] Draganjac I., *et al.*, Decentralized Control of Multi-AGV Systems in Autonomous Warehousing Applications., IEEE Transactions on Automotion Science and Engineering. 13(4): 1433 – 1447, 2016.
- [5] Gomes M.V.,*et al.*, PID Control applied on a line- follower AGV using a RGB camera. IEEE 19th International Converence on Intelligent Transportation Systems (ITSC):194-198, 2016.
- [6] Kun F., *et al.*, On The Design Of AGV Obstacle Avoidance System Based On Fuzzy-PID Dual- Mode Controller, IEEE Conference on Control, Systems & Industrial Informatics (ICCSII):54- 58, 2012.
- [7] Nugraha M.B., Ardianto P.R., and Darlis D., Design and implementation of RFID line- follower system with color detection capability using fuzzy logic, IEEE International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC):75-78, 2015.
- [8] Piyare R.K., and Singh R., Wireless Control of an Automated Guided Vehicle., Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) 2: 828 – 833, 2011.
- [9] Silvirianti *et al.*, Speed Control System Design Using Fuzzy-PID for Load Variation of Automated Guided Vehicle (AGV)., IEEE International Conferences on Frontiers of Sensors Technologies:426-430, 2017.
- [10] Tsai C.C., *et al.*, Decentralized cooperative transportation with obstacle avoidance using fuzzy wavelet neural networks for uncertain networked omnidirectional multi-robots., IEEE International Conferences on Control and Automation (ICCA):978-983, 2016.
- [11] Wicaksono H, and Nilkhamhang I., Glocal Controller-based Formation Control Strategy for Flexible Material Handling., IEEE International Conference of the Society of Instrument and Control Engineers (SICE): 787-792, 2017.
- [12] World Economic Forum., *The Global Competitiveness Report 2015 – 2016*, 2016.